



### Il modulo ExtIO apre nuovi orizzonti per le telecamere

Con il modulo ExtIO, MOBOTIX apre le porte a nuove opportunità in campo tecnologico. ExtIO può essere direttamente connesso alle telecamere tramite porta USB o tramite rete ed integra nelle telecamere MOBOTIX un'unità audio ad alte prestazioni dotata di microfono e altoparlante, un rilevatore di movimento ad infrarossi, un sensore di temperatura ed ulteriori ingressi ed uscite di controllo. Due tasti illuminati consentono inoltre di realizzare apriporta e citofoni in modo del tutto semplice.

### Caratteristiche tecniche ExtIO

<b>Interfacce</b>	USB, Ethernet 10/100 Mbps	<b>Indicatore di stato</b>	2 Status LEDs
<b>Audio/Intercom</b>	Microfono e altoparlante ad alta prestazione, amplificatore integrato ed equalizzatore	<b>Certificazioni</b>	EMV (DIN 61000), FCC Part 15 for Class B Devices,
<b>Contatti di ingresso</b>	2 contatti di ingresso separati galvanicamente Sistema a bassissima tensione di sicurezza (CA/CC) Tensione di ExtIO integrata (anche esterna)	<b>Tipo di protezione</b>	IP65 (DIN EN 60529)
<b>Contatti di uscita</b>	2 contatti di uscita senza potenziale, Sistema a bassissima tensione di sicurezza (CA/CC fino a 100 mA)	<b>Temperatura di esercizio</b>	da -30° a + 60° C (DIN EN 50125)
<b>Sensori</b>	Rilevatore di movimento passivo a infrarossi (PIR) Sensore temperatura ambientale Sensore crepuscolare 2 tasti retroilluminati	<b>Alimentazione</b>	USB, Power over Ethernet (PoE)
		<b>Assorbimento di corrente</b>	Assorbimento tipico 1 W
		<b>Dimensioni</b>	Ø x P: 16 x 4,5 cm, compatibile con accessori D22
		<b>Peso</b>	ca. 430 g
		<b>Dotazione standard</b>	Alloggiamento in plastica ad alta resistenza (PBT-30GF), bianco, cavo per altoparlante, accessori di montaggio, cavo patch, manuale

Fatti salvi errori e modifiche tecniche.

### ExtIO

#### Estensioni ExtIO MX-ExtIO



- Microfono/Altoparlante
- Rilevatore di movimento a infrarossi, sensore temperatura
- Ingressi/uscite di controllo

#### Set Controsoffitto MX-D22M-OPT-IC



- Set controsoffitto con accessori di montaggio
- Montaggio semplice frontale
- Installazione standard 150mm
- Acciaio inossidabile opzionale

### Accessori disponibili per ExtIO

#### Box da parete MX-D22M-OPT-AP



- Box esterno da parete compresi accessori di montaggio
- Protegge efficacemente le connessioni interne
- 165 mm x 37 mm

#### Supporto da parete MX-D22M-OPT-WH



- Resistente agli agenti atmosferici (IP65)
- copertura per prese RJ45 a parete
- Alloggiamento per espansioni (WLAN)

#### Supporto da palo MX-D22M-OPT-MH



- Acciaio 3mm verniciato a polveri
- 2 fascette in acciaio per palo con diametro compreso tra 60mm e 180 mm, accessori di montaggio inclusi

### Innovazione video HiRes

MOBOTIX AG è una società tedesca, importante pioniera della tecnologia di telecamere di rete e il suo concetto di decentralizzazione ha reso i sistemi video ad alta risoluzione convenienti.

MOBOTIX AG • D-67722 Langmeil • Tel: +49-6302-9816-103 • Fax: +49-6302-9816-190 • sales@mobotix.com